

# 16.



## Rozsdamentes acél rögzítőanyagok

A Flamco egy sor rozsdamentes acél bilincset és szerelvényt gyárt rozsdamentes acél csövekhez. Ezek ideális módon alkalmazhatók nem csupán légkezelő rendszerekben, hanem a feldolgozóiparban is ott, ahol a rozsdamentes acél csőhálózatok használata előírás.



**ROZSDAMENTES ACÉL BILINCSEK**

Olyan esetekben történő alkalmazáshoz, amikor rozsdamentes acél rögzítőanyagok használata megkívánt vagy szükséges, mint például élelmiszer-feldolgozásnál, létesítmények, laboratóriumok esetében, vegyipari felhasználáskor, stb.

**BRS bilincsek**

- Rozsdamentes acél 316.
- Megfelelő a rövid távolságban rögzítésekhez.
- A minimális törési teherbírási biztonsági határa: (V) = 3.

Típus	Cső Ø		Szalag méretek [mm]	Maximális üzemi terhelés [N]		Rendelés kód
	Névleges ["]	Külső átmérő [mm]				
BRS 15 - 19	3/8"	15 - 19	20 / 1,5	1000	50	38477
BRS 20 - 25	1/2"	20 - 25	20 / 1,5	1000	50	38478
BRS 26 - 30	3/4"	26 - 30	20 / 1,5	1000	50	38479
BRS 32 - 36	1"	32 - 36	20 / 1,5	1000	50	38480
BRS 38 - 43	1 1/4"	38 - 43	20 / 1,5	1000	50	38481
BRS 44 - 49	1 1/2"	44 - 49	20 / 1,5	1000	50	38482
BRS 50 - 55	-	50 - 55	20 / 1,5	1000	50	38483
BRS 56 - 61	2"	56 - 61	20 / 1,5	1000	50	38484
BRS 68 - 73	-	68 - 73	20 / 2,0	1300	50	38486
BRS 75 - 80	2 1/2"	75 - 80	20 / 2,0	1300	50	38487
BRS 82 - 86	3"	82 - 86	20 / 2,0	1300	50	38488
BRS 95 - 102	3 1/2"	95 - 102	20 / 2,5	2150	50	38490
BRS 108 - 116	4"	108 - 116	20 / 2,5	2150	25	38491
BRS 121 - 127	-	121 - 127	20 / 2,5	2150	25	38492
BRS 131 - 141	5"	131 - 141	20 / 2,5	2150	25	38493
BRS 159 - 163	6"	159 - 163	20 / 2,5	2150	25	38494
BRS 210 - 220	8"	210 - 220	20 / 3,0	2150	25	38497



**BRS-A bilincsek**

- Rozsdamentes acél 316.
- Megfelelő a rövid távolságban rögzítésekhez.
- Zajelnyelő gumibélés a DIN 4109 szerint.
- A minimális törési teherbírási biztonsági határa: (V) = 3.

Típus	Cső Ø		Szalag méretek [mm]	Maximális üzemi terhelés [N]		Rendelés kód
	Névleges ["]	Külső átmérő [mm]				
BRS-A 15 - 19	3/8"	15 - 19	20 / 1,5	1000	50	38452
BRS-A 20 - 25	1/2"	20 - 25	20 / 1,5	1000	50	38453
BRS-A 26 - 30	3/4"	26 - 30	20 / 1,5	1000	50	38454
BRS-A 32 - 36	1"	32 - 36	20 / 1,5	1000	50	38455
BRS-A 38 - 43	1 1/4"	38 - 43	20 / 1,5	1000	50	38456
BRS-A 44 - 49	1 1/2"	44 - 49	20 / 1,5	1000	50	38457
BRS-A 50 - 55	1 3/4"	50 - 55	20 / 1,5	1000	50	38458
BRS-A 56 - 61	2"	56 - 61	20 / 1,5	1000	50	38459
BRS-A 68 - 73	2 1/4"	67 - 73	20 / 2,0	1300	50	38461
BRS-A 75 - 80	2 1/2"	75 - 80	20 / 2,0	1300	50	38462
BRS-A 87 - 92	3"	87 - 92	20 / 2,0	1300	50	38464
BRS-A 95 - 102	3 1/2"	95 - 102	20 / 2,5	2150	50	38465
BRS-A 108 - 116	4"	108 - 116	20 / 2,5	2150	25	38466
BRS-A 121 - 127	-	121 - 127	20 / 2,5	2150	25	38467
BRS-A 131 - 141	5"	131 - 141	20 / 2,5	2150	25	38468
BRS-A 159 - 163	6"	159 - 163	20 / 2,5	2150	25	38469
BRS-A 192 - 202	-	192 - 202	20 / 3,0	2150	25	38471
BRS-A 210 - 220	8"	210 - 220	20 / 3,0	2150	25	38473


**ROZSDAMENTES ACÉL CSAVARALÁTÉT-LEMEZEK**

**S csavaralátét-lemezek - Rozsdamentes acél**

Típus	Csatlakozás	Külső Ø [mm]		Rendelés kód
S 8 - Rozsdamentes acél	M 8	18	100	10-70822
S 10 - Rozsdamentes acél	M 10	22	100	10-70823
S 12 - Rozsdamentes acél	M 12	28	100	10-70824


**ROZSDAMENTES ACÉL SÍN**

Egy vagy több felfüggesztés vagy fali rögzítés gyors és egyszerű felszereléséhez.

**R. sín - Rozsdamentes acél**

- Rozsdamentes acél 304.
- Nyújtott furatokkal az állítható rögzítés érdekében.
- A minimális törési teherbírási biztonsági határa: (V) = 3.

Típus	Méretek					Rendelés kód
	L. [mm]	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]		
R 1 - Rozsdamentes acél	200	15	30,5	2	10	50030
R 4 - Rozsdamentes acél	200	46	35	2,5	10	50034


**ROZSDAMENTES ACÉL CSAVARANYÁK**

**M csavaranyák - Rozsdamentes acél**

Típus	Csatlakozás		Rendelés kód
M 8 - Rozsdamentes acél	M 8	100	10-70222
M 10 - Rozsdamentes acél	M 10	100	10-70223
M 12 - Rozsdamentes acél	M 12	50	10-70224


**ROZSDAMENTES ACÉL MENETES TERMÉKEK**

**D menetes rudak - Rozsdamentes acél**

Minden, menetes rudat kívánó rögzítéshez és szereléshez.

- Rozsdamentes acél 304.

Típus	Hosszúság [mm]	Csatlakozás		Rendelés kód
D 8 - Rozsdamentes acél	1000	M 8	10	10-70052
D 10 - Rozsdamentes acél	1000	M 10	10	10-70053
D 12 - Rozsdamentes acél	1000	M 12	10	10-70054



**HO fa csavarok, tölcsavarok - Rozsdamentes acél**

- Rozsdamentes acél 304.
- Hatszögletű középső résszel.

Típus	Hosszúság [mm]	Csatlakozás		Rendelés kód
HO 8 x 80 - Rozsdamentes acél	80	M 8	100	10-70621
HO 8 x 100 - Rozsdamentes acél	100	M 8	100	10-70624
HO 10 x 80 - Rozsdamentes acél	80	M 10	100	10-70622
HO 10 x 100 - Rozsdamentes acél	100	M 10	100	10-70625


**ROZSDAMENTES ACÉL HÁTLEMEZEK**

Bilincsek falra vagy plafonra történő merev rögzítéséhez menetes rúd vagy menetes cső segítségével.

**GP hátlemezek - Rozsdamentes acél**

- Rozsdamentes acél 304.
- Kiegészíthető M 8, M 10 vagy 3/4" csatlakozásokkal.
- Nyújtott furatok a rögzítéshez.

Típus	Csatlakozás		Rendelés kód
GP 8 - 80 x 30 - Rozsdamentes acél	M 8	50	39445
GP 10 - 80 x 30 - Rozsdamentes acél	M 10	50	39446

