



flamco

Simplex KFE Топчести Вентили

гарантиран квалитет и сигурност

До 50% побрзо празнење и полнење!

- 1 Рачката може лесно да се отстрани без алати. Ова го прави КФЕ отпорен на вандализам и овозможува КФЕ да се користи на јавни места.
- 2 Сигурна и брза монтажа благодарение на самозативачкиот навој.
- 3 Точно аксијално позиционирање со помош на заклучувачка навртка.
- 4 Рачката може лесно да се отстрани без алати. Ова овозможува монтажа на КФЕ блиску до аглите.
- 5 Капачето за затварање може да се користи за управување на вентилот.
- 6 Евроконусот на излезната страна овозможува поврзување на сите цевки со компресиони адаптери!
- 7 Точно водење на капачето за затварање со подвижниот држач од не'рѓосувачки челик. Нема синџир или врвка кои можат да се откинат.
- 8 Благодарение на отворот од $\varnothing 12$ mm, топчестиот вентил КФЕ се испушта до 50% побрзо од вентилите со помал отвор.

that's excellence.

И повеќе други предности



Лесна инсталација. Затегнување со рака. Не се потребни алатки и материјал за заптивање.



Благодарение на отстранливата рачка, КФЕ може лесно да се инсталира блиску до аглите.



КФЕ овозможува фиксирање со имбус клуч, спречувајќи оштетување на надворешноста.



Евроконусот на излезната страна овозможува поврзување на сите цевки со компресиони адаптери!

РПалета на производит

Греење

Надворешен навој / Прави

Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра
	-	-	G1/2" M (DN15) F10637
	-	да	G1/2" M (DN15) F10638
	Долго	-	G1/2" M (DN15) F10640
	Долго.	да	G1/2" M (DN15) F10641
	Без рачка	-	G1/2" M (DN15) F10644
	Без силикон	-	G1/2" M (DN15) F10657
	-	да	G3/4" M (DN20) F10680

Греење

Надворешен навој / Аголни

Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра
	-	-	G1/2" M (DN15) F10670
	-	да	G1/2" M (DN15) F10671
	Долго	-	G1/2" M (DN15) F10673
	Долго	да	G1/2" M (DN15) F10674
	Без рачка	-	G1/2" M (DN15) F10677
	Без силикон	-	G1/2" M (DN15) F10658

Вода за пиеење

Надворешен навој

Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра
	Прав	-	G1/2" M (DN15) F10639
	Аголен	-	G1/2" M (DN15) F10669

Солар

Надворешен навој

Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра
	Прав	-	G1/2" M (DN15) F10647
	Прав	да	G1/2" M (DN15) F10648

Греење

Внатрешен навој

Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра
	Прав	-	G1/2" F (DN15) F10634
	Прав	да	G1/2" F (DN15) F10646
	Аголен	-	G1/2" F (DN15) F10664
	Аголен	да	G1/2" F (DN15) F10676

Технички информации

При-мени	Работен притисок	Работна температура	Краткорочна температура	Медиум
Греење и ладење	макс. 10 bar	макс.110 °C	макс. 130 °C	Вода за греење, мешавина со гликол до 50%
Вода за пиеење	макс.10 bar	макс.110 °C	макс. 130 °C	Вода за греење, вода за пиеење
Солар	макс.10 bar	макс. 180 °C	макс. 200 °C	Вода за греење, мешавина со гликол до 50%



За димензии, посетете ја нашата веб-страница
<https://flamco.aalberts-hfc.com/ex-en/kfe>

Aalberts hydronic flow control

С. Македонија

Бул Илинден 107 - 1/2
 1000 Скопје, С. Македонија
 +389 2 30 77 407
 balkan@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com

