



flamco

Кульові крани Simplex KFE

гарантована якість і надійність

До 50% швидше злив і наповнення!

1 Ручку можна легко зняти без інструментів. Це робить KFE стійким до вандалізму та дозволяє використовувати KFE у громадських місцях.

2 Безпечний і швидкий монтаж завдяки самоущільнювальній різьбі

3 Точне осьове позиціонування за допомогою контргайки.

4 Ручку можна легко зняти без інструментів. Це дозволяє монтувати KFE близько до кутів.

5 Ущільнювальний ковпачок можна використовувати для перекривання клапана.

6 Євроконус на зовнішній стороні дає змогу підключати всі стандартні труби з компресійними перехідниками!

7 Точне спрямування ущільнювальної кришки за допомогою поворотного кронштейна з нержавіючої сталі. Ні ланцюжка, ні петлі, яку можна відірвати.

8 Завдяки отвору Ø 12 мм кульовий кран KFE спускає на 50% швидше, ніж клапани з меншим отвором.

that's excellence.

En nog meer voordelen



Легкий монтаж.
Затягування рукою.
Інструменти та пакувальний матеріал не потрібні.



Завдяки знімній ручці KFE можна легко встановити впритул до кутів.



KFE дозволяє фіксувати шестигранним ключем, запобігаючи пошкодженню зовнішньої сторони.



Євроконус на зовнішній стороні дозволяє підключати всі звичайні труби за допомогою компресійних перехідників!

Культурні крани Simplex KFE

Асортимент продукції

Опалення

Зовнішня різьба / прямий

Версія	Шланг Підключення	Підключення	Артикул
	-	G1/2" M (DN15)	F10637
	так	G1/2" M (DN15)	F10638
	-	G1/2" M (DN15)	F10640
	так	G1/2" M (DN15)	F10641
	-	G1/2" M (DN15)	F10644
	-	G1/2" M (DN15)	F10657
	так	G3/4" M (DN20)	F10680

Опалення

Зовнішня різьба / кутовий

Версія	Шланг Підключення	Підключення	Артикул
	-	G1/2" M (DN15)	F10670
	так	G1/2" M (DN15)	F10671
	-	G1/2" M (DN15)	F10673
	так	G1/2" M (DN15)	F10674
	-	G1/2" M (DN15)	F10677
	-	G1/2" M (DN15)	F10658

Питна вода

Зовнішня різьба

Версія	Шланг Підключення	Підключення	Артикул
	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	-	G1/2" M (DN15)	F10669

Сонячні системи

Зовнішня різьба

Версія	Шланг Підключення	Підключення	Артикул
	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	так	G1/2" M (DN15)	F10648

Опалення

Внутрішня різьба

Версія	Шланг Підключення	Підключення	Артикул
	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	так	G1/2" F (DN15)	F10646
	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	так	G1/2" F (DN15)	F10676

Технічна інформація

Застосування	Робочий тиск	Робоча температура	Короткочасна температура	Середовище
Опалення та охолодження	макс. 10 бар	макс. 110 °C	макс. 130 °C	Опалювальна вода, суміш гліколю до 50%
Питна вода	макс. 10 бар	макс. 110 °C	макс. 130 °C	Опалювальна вода, Питна вода
Сонячні системи	макс. 10 бар	макс. 180 °C	макс. 200 °C	Опалювальна вода, суміш гліколю до 50%



Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт:

flamco.aalberts-hfc.com/ex-en/kfe

Aalberts hydronic flow control

Україна

02121 м. Київ
вул. Колекторна, 3-А

Тел. +38 044 353-92-97
List.UA@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com/ex-en

