



# Flamco

## Flexcon Kapazitätstabelle in Litern für Kühlanlagen mit reinem Wasser



Der Ansprechdruck des Sicherheitsventils beträgt z.B.

**3 bar**

Typ	Vor- druck in bar	Max. Wassergehalt der Anlage in Liter					
		Temp.-Unterschied + 4 °C bis + 30 °C			Temp.-Unterschied + 4 °C bis + 35 °C		
		stat. Höhe bis			stat. Höhe bis		
		5 m	10 m	15 m	5 m	10 m	15 m
Flexcon 8/0,5	0,5	568	–	–	426	–	–
Flexcon 12/0,5	0,5	852	–	–	639	–	–
Flexcon 12/1	1,0	–	609	–	–	445	–
Flexcon 18/0,5	0,5	1279	–	–	959	–	–
Flexcon 18/1	1,0	–	914	–	–	668	–
Flexcon 25/0,5	0,5	1777	–	–	1333	–	–
Flexcon 25/1	1,0	–	1269	–	–	928	–
Flexcon 35/0,5	0,5	2488	–	–	1866	–	–
Flexcon 35/1	1,0	–	1777	–	–	1299	–
Flexcon 35/1,5	1,5	–	–	925	–	–	694
Flexcon 50/0,5	0,5	3555	–	–	2666	–	–
Flexcon 50/1	1,0	–	2539	–	–	1857	–
Flexcon 50/1,5	1,5	–	–	1322	–	–	991
Flexcon 80/0,5	0,5	5688	–	–	4266	–	–
Flexcon 80/1	1,0	–	4063	–	–	2971	–
Flexcon 80/1,5	1,5	–	–	2115	–	–	1586
Flexcon 110/0,5	0,5	7822	–	–	5866	–	–
Flexcon 110/1	1,0	–	5587	–	–	6314	–
Flexcon 110/1,5	1,5	–	–	2908	–	–	2181
Flexcon 140/0,5	0,5	9955	–	–	7466	–	–
Flexcon 140/1	1,0	–	7110	–	–	5199	–
Flexcon 140/1,5	1,5	–	–	3701	–	–	2776
Flexcon 200/0,5	0,5	14222	–	–	10666	–	–
Flexcon 200/1	1,0	–	10158	–	–	7428	–
Flexcon 200/1,5	1,5	–	–	5288	–	–	3966
Flexcon 300/1	1,0	–	14220	–	–	10298	–
Flexcon 300/1,5	1,5	–	–	7402	–	–	5552
Flexcon 425/0,5	0,5	30221	–	–	22665	–	–
Flexcon 425/1	1,0	–	21585	–	–	15784	–
Flexcon 425/1,5	1,5	–	–	11237	–	–	8427
Flexcon 600/1	1,0	–	30474	–	–	22284	–
Flexcon 600/1,5	1,5	–	–	15864	–	–	11898

**Flamco AG**

Fännring 1

6403 Küssnacht

Telefon : 041 854 30 50

Telefax : 041 854 30 55

info@flamco.ch

www.flamco.ch